



КАТАЛОГ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ И БУСТЕРОВ • 2011

ISO 9001:2008

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

**AIRcast**



1,5 кВт  
1,8 кВт  
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты A × B × C, мм
СБ4/C-24.J1047B	24	1/1	200	8	1,5	220	27	620 × 300 × 600
СБ4/C-24.J1048B	24	1/1	260	8	1,8	220	28	600 × 280 × 680
СБ4/C-50.J1047B	50	1/1	200	8	1,5	220	39	840 × 435 × 680
СБ4/C-50.J1048B	50	1/1	260	8	1,8	220	41	850 × 400 × 740
СБ4/C-50.J2047B	50	2/1	400	8	2,2	220	58	850 × 435 × 725
СБ4/C-100.J2047B	100	2/1	400	8	2,2	220	74	1080 × 490 × 805



1,5 кВт  
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты A × B × C, мм
СБ4/C-50.LH20A-1.5	50	1/1	235	10	1,5	220	69	840 × 400 × 770
СБ4/C-50.LH20-2.2	50	1/1	280	10	2,2	220/380	69	840 × 400 × 770
СБ4/C-100.LH20-2.2	100	1/1	280	10	2,2	220/380	84	1150 × 490 × 850
СБ4/C-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	220/380	73	850 × 400 × 770
СБ4/C-100.LB30	100	2/1	420	10	2,2	220/380	88	1150 × 490 × 850



3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты A × B × C, мм
СБ4/C-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	380	77	850 × 400 × 770
СБ4/C-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3,0	380	92	1150 × 490 × 850
СБ4/C-50.LB40	50	3/1	530	10	3,0	380	90	900 × 400 × 800
СБ4/C-100.LB40	100	3/1	530	10	3,0	380	100	1130 × 500 × 880
СБ4/C-200.LB40	200	3/1	530	10	3,0	380	140	1460 × 640 × 1150

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

**AIRcast**

**4,0 кВт**



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB50	100	2/1	630	10	4,0	380	130	1150 × 500 × 1000
СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	630	10	4,0	380	180	1590 × 500 × 1100

**5,5 кВт**



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB75	100	3/1	880	10	5,5	380	143	1150 × 505 × 1150
СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	880	10	5,5	380	195	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	880	10	5,5	380	230	2000 × 610 × 1250

**7,5 кВт**



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	380	380	1980 × 610 × 1250

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

**AIRcast**

ТАНДЕМ

5,5+5,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LB75T(ТБ)	500	3/1	1760	10	5,5+5,5	380	340	2000 × 610 × 1250

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРА СЕРИИ «AIRCAST»

2,2 кВт

3,0 кВт

4,0 кВт

5,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB30B	100	2/1	420	10	2,2	380	90	630 × 540 × 1240
СБ4/С-100.LB40B	100	3/1	530	10	3,0	380	110	630 × 560 × 1300
СБ4/Ф-270.LB50B	270	2/1	630	10	4,0	380	180	650 × 700 × 1750
СБ4/Ф-270.LB75B	270	3/1	880	10	5,5	380	195	650 × 700 × 1800
СБ4/Ф-270.LT100B	270	4/2	1400	10	7,5	380	290	1055 × 620 × 1900

# ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST» С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

4,0 кВт

5,5 кВт

7,5 кВт



МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	630	10	4,0	380	330	1100 × 545 × 900
СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	880	10	5,5	380	360	1150 × 545 × 980
СБ4/Ф-500.LT100Д	500	4/2	1400	10	7,5	380	410	1670 × 530 × 1200

## РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

### СЕРИЯ RFD С КОНДЕНСАТОРОМ СО СВОБОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ



RFD21 – RFD101

- Конденсатор без вентилятора (тихий, без турбулентности воздуха).
- Независим от температуры окружающей среды.
- Сливной накопитель с таймерным управлением.
- Повторно подогреваемый на выходе воздух (без запотевания труб).

